



График обслуживания

Модель	Focus 2008	Номер ремонта/заказа	
Вариант	1.6L DURATORQ-TDCI/MEX. (12/2007 - 01/2009)	Рег. №	
Интервал	6 Годы (120000 km)	Рег. Дата	
		Код радиоприемника	
		Пробег	km

Проверьте наличие любых непройденных программ обслуживания, используя OASIS, и проследите

Заезд автомобиля на СТО

Приборы, предупреждающие/контрольные лампы и звуковой сигнал	Проверить работу
Сцепление	Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Омыватели, очистители	Проверить работу / отрегулировать, если необходимо

Внутри автомобиля

Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов	Проверить работу/состояние
Стояночный тормоз	Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Ремни безопасности, пряжки и замки	Проверить работу/состояние
Экологический фильтр	Заменить

Снаружи автомобиля

Замок капота/предохранительная защелка и петли +	Проверить работу / смазать (если применимо)
--	---

Под капотом

Электропроводка, трубопроводы, шланги, масляные и топливные магистрали	Проверить правильность расположения, наличие повреждений, перетирания и протечек (видимые участки)
Двигатель, вакуумный насос, радиатор и дополнительный отопитель (при наличии)	Проверить на наличие видимых повреждений и протечек
Охлаждающая жидкость	Проверить концентрацию антифриза: ____ °C
Расширительный бачок охлаждающей жидкости и бачок стеклоомывателя	Проверить/долить рабочие жидкости, если необходимо. В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ.
Клеммы аккумулятора	Очистить, если необходимо/смазать
Аккумулятор	Визуальная проверка наличия протечек - в случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 31 214 4)
Топливный фильтр	Заменить
Фильтр наддувочного воздуха	Заменить

Под автомобилем

Пыльник двигателя	Снятие/установка пыльника двигателя, если применимо. Требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 21 130 4)
Двигатель	Слить масло и заменить масляный фильтр: Рекомендуется замена масла и фильтра через каждые 15 000 км, если автомобиль эксплуатируется при наличии одного или нескольких следующих условий - см. ниже:
Рулевое управление, рычажные механизмы подвески, шаровые шарниры, шарниры полуосей, чехлы	Проверить на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежность крепления (видимые участки)
Двигатель, коробка передач	Проверить на наличие видимых повреждений и протечек
Трубопроводы, шланги, электропроводка, масляные и топливные магистрали, система выпуска	Проверить правильность расположения, наличие повреждений, перетирания и протечек (видимые участки)
Днище кузова +	Проверить состояние ПВХ-покрытия
Шины	Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, записать глубину проектора

Под автомобилем	
	ПП __мм, ЛП __мм, ЛЗ __мм, ПЗ __мм
Тормозная система	Проверка износа тормозных колодок и дисков со снятием колес. Проверка задних тормозных барабанов. При ненормальной потере рабочей жидкости для изучения и устранения причин требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (Чаще в сложных условиях эксплуатации).
Присадка фильтра микрочастиц для дизельного топлива	Заправьте рабочую жидкость EOLYS176 и выполните переустановку в соответствии с сервисными инструкциями TIS - двигатель 1.6/2.0 Duratorq-TDCi, отвечающий нормам токсичности выхлопа EURO IV-го этапа, с фильтром DPF, если применимо (LTS 23 563 4)
Снаружи автомобиля	
Двигатель	Долить моторное масло: Рекомендуется замена масла и фильтра через каждые 15 000 км, если автомобиль эксплуатируется при наличии одного или нескольких следующих условий - см. ниже:
Шины	Отрегулировать давление
Система быстрого ремонта проколов	Проверить окончание срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)
Запасное колесо	Отрегулировать давление, проверить износ - состояние (записать глубину проектора) _____мм
Лампа освещения багажного отделения +	Проверить работу (если применимо)
Гайки колес	Затянуть предписанным моментом затяжки и проверить правильность типа. Проверить на наличие повреждений колесных дисков.
Колпаки колес	Проверить на наличие повреждений, в особенности в зоне системы крепления
Этикетка напоминания об обслуживании	Прикрепить к стойке В со стороны водителя
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы	
Тормозная система	Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Кондиционирование воздуха	Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек (LTS 34 619 1) (TSB № 67/2002)
Система охлаждения	Каждые 10 лет - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus (LTS 24 122 4)
Ремень привода распределительного вала, натяжитель и ролик	Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9, 21 306 5)
Ремни привода аксессуаров	Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Фильтр микрочастиц для дизельного топлива	Через каждые 120 000 км - Заменить - Только Duratorq-TDCi, соответствующие стандарту на токсичность выхлопа - уровень IV (если применимо) (LTS 25 280 1)
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	Выполняется ежегодно при операциях, отмеченных символом (+) выше - см. подробный "Контрольный бланк" - если применимо (LTS 54 555 1+)
Дополнительные услуги и предложения * (опция - по запросу клиента / оплачивается отдельно)	
Пакет технического обслуживания A/C	Проверка системы кондиционирования воздуха (A/C). Обработка системы распределения воздуха средством для очистки A/C. (LTS 54 552 4)
Экологический фильтр повышенной эффективности	установите более совершенный фильтр-уловитель запахов.
Wear & Tear	
Front Brake Pads/Discs / Rear Brake Pads/Discs / Rear Brake Shoes	Заменить
Wiper Blades (Front and / or Rear)	Заменить
Шины	Заменить
Mufflers / Exhaust System	Заменить
Shock Absorbers & Suspension Parts	Заменить

+ Визуальную проверку кузова и лакокрасочного покрытия следует выполнять при этих операциях на автомобилях, изготовленных, начиная с 03/2002 - см. подробный "Контрольный бланк", если применимо.

Отдельная оплата работ, в зависимости от требований рынка.