

8. TECHNISCHE DATEN

Betriebssystem	Voll DVB kompatibel
Demodulator	Signalform----- QPSK Symbol Rate ----- 2-45Msps
Video	MPEG-2 Main Profile @ Main Level Video Datenrate ----- bis zu 15Mbps/s Bild Format ----- 4:3, 16:9
Audio	MPEG-1 layer I & II (Musicam Audio) Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Systemaufbau	Prozessor ----- STI 5500 RAM Speicher ----- 2Mbyte Flash Speicher ----- 1Mbyte Video Speicher----- 2Mbyte Grafische Darstellung ----- 720 x 576 (PAL) ----- 720 x 480 (NTSC)
Anschlüsse	1 x LNB Eingang (F-Buchse) 1 x LNB Ausgang (F-Buchse): Durchgeschleift 1 x RCA Buchse (Digital Audio) 2 x Scart Buchse (TV, VCR) 1 x RS232 (9-pin Sub-D-Stecker) (2 x CI Steckplätze, <i>nur Modell DX 2000 CI</i>)
Scartsignale	TV ----- RGB, CVBS, Audio L/R out VCR ----- CVBS in-out, Audio L/R in-out
Ausgang DIGITAL AUDIO	Anschluß ----- 1 x RCA-Buchse (Cinch) Ausgangsfrequenz ----- 32, 44,2 oder 48KHz Signal ----- SPDIF kodiert
Serielle Schnittstelle	Anschluß ----- 9-pin Sub-D-Stecker Daten ----- DCE (DX 2000), DTE (PC) Geschwindigkeit ----- max. 115 kb/s
LNB/Tuner-Eingang mit Durchschleifausgang	Anschlüsse ----- F-Buchse Eingangsfrequenz ----- 950 - 2150 MHz LNB Versorgung-(V/H Umschaltung) 13/18 V, max.400mA High/ Low-Band Umschaltung ----- 22 kHz Satelliten-Umschaltung ----- DiSEqC 1.0, Tonburst SCPC & MCPC tauglich
CI Steckplätze (<i>nur Modell DX 2000 CI</i>)	Anschlüsse ----- 2, JEIDA 4.0 PCMCIA Modulgröße ----- PCMCIA Typ III
Allgemeines	Anzeige ----- 7 Segment, 4-stellig Netz Anschluß ----- AC 90V-250V, 50-60Hz Leistungs Aufnahme mit LNB ----- max. 12/14 VA (Single LNB) (DX2000SL/DX2000CI) Stand-by ----- max. 7/9 VA Abmessungen (B x T x H) ----- 230 x 175 x 45 mm Gewicht ----- ca. 1,1 kg